



Paso 1
Diagrama de instalación de la placa colgante de uso general. Fije la placa colgante en la pared.



Paso 2
Conecte el cable del cuerpo de la lámpara al cable de alimentación.



Paso 3
Cuelgue los anillos en el gancho.



¡Atención!

- 1: Verifique la integridad del paquete antes de la instalación. Verifique si las lámparas están en buenas condiciones.
- 2: Corte el cable principal antes de la instalación. La conexión eléctrica está en progreso.
3. Instale primero el cuerpo de la lámpara. Luego instale la fuente de alimentación
- 4: La instalación y el mantenimiento deben ser realizados por técnicos profesionales.

Precauciones de mantenimiento

almantenerlaslámparas, asegúrese de cortar la alimentación para evitar descargas eléctricas.


1. Para utilizar este producto de manera eficiente y segura, revise y limpie regularmente todas las lámparas y faroles. Durante la inspección, asegúrese de la firmeza de las partes de conexión del cuerpo de la lámpara, las partes preinstaladas y los ganchos y cadenas de carga en el techo para evitar el envejecimiento sin ser notado.

2: En el proceso de limpieza, si se reemplaza la fuente de luz, se recomienda elegir productos de calidad y larga vida útil de marcas reconocidas para evitar problemas con los reemplazos frecuentes de la fuente de luz.


3: Al limpiar la lámpara, no gire el cuerpo de la lámpara para evitar el aflojamiento de los hilos de tornillo externos, lo que podría provocar accidentes inseguros.

4: Al limpiar las cuentas, se sugiere usar un paño suave humedecido con agua tibia y detergente diluido. Limpie suavemente la superficie de las cuentas de cristal siguiendo un patrón (cuando limpie hacia abajo, comience desde arriba y trabaje hacia abajo para evitar romper las cuerdas). Si las gotas de agua se acumulan en la parte inferior, tenga en cuenta el equilibrio del cuerpo de la lámpara. El desmontaje debe hacerse cuidadosamente, de lo contrario, puede hacer que el cuerpo de la lámpara se incline y se deforme.

5: Limpie el soporte del cuerpo de la lámpara con un paño suave, evitando el agua corriente, especialmente alcohol o gasolina. Si se encuentran óxido o defectos en las partes que no son cuentas, deben reemplazarse de inmediato.




1. Perfore los agujeros de instalación de acuerdo con el techo de la placa colgante.
2. Golpee el tubo de expansión en el agujero de montaje con un martillo.



Fije la placa colgante al techo con tornillos.



El cable de alimentación y el cable de la lámpara están conectados y la conexión debe ser firme, sin conexión falsa.



Coloque el cable y el terminal en la copa del techo y conecte la copa del techo y la placa colgante con tornillos.